



PROFESJONALNY / FIRST RESPONDER

SERIA EXTREME

Prawdopodobnie jest to najbardziej ekstremalny koc na świecie.



PROFESJONALNY/FIRSTRESPONDER

EXTREME



Filmy instruktażowe
skanowanie kodu QR



Informacje o produkcie

- Izolowanie i gaszenie małych pożarów
- Blokuję wszelkie pożary, nawet małe pożary baterii litowych
- Uniwersalność
- Natychmiast izoluje toksyczne gazy i dym, chroniąc ludność cywilną przed narażeniem na działanie czynników rakotwórczych.
- W zestawie smartbag
- Nie wymaga konserwacji
- Zintegrowany metalowy łańcuch zwiększa wagę i ułatwia użytkowanie

Idealny dla:

Pożary akumulatorów - Kuchnie restauracyjne - Narzędzia branżowe - Branża recyklingu
- Producenci samochodów - Warsztaty - Sklepy lub firmy przechowujące małe lub duże ilości baterii litowych - Producenci baterii - Przemysł morski - Lotnictwo - Wojsko



Mały:

± 1,5 x 1,5 m
± 7,5 kg

Medium:

± 3 x 3 m
± 21 kg

Jak używać

Obsługiwany przez:



1. Wyjmij koc gaśniczy ze Smartbaga.
 2. Delikatnie przykryj płonący przedmiot.
 3. Upewnij się, że koc gaśniczy jest szczelnie owinięty wokół płonącego przedmiotu.
- Odczekać conajmniej 20 minut.
W przypadku pożaru skuterów elektrycznych/narzędzi itp.
Poczekaj, aż strażacy ocenią sytuację!



KARTA TECHNICZNA

EXTREME

PROFESJONALNY/FIRSTRESPONDER	
SKU:	Extreme Small: 504210 Extreme Medium: 504211
Rozmiary/Waga:	Mały: Średni: ± 1,5 x 1,5 m ± 7,5 kg ± 3 x 3 m ± 21 kg
Materiał rdzenia:	Łącznie sześć warstw roztworu. Dwie warstwy piroksenu.
Powłoka:	Cztery warstwy powłoki BridgeTech™ (podczas pierwszego użycia mogą pojawić się płomienie). ± 550 g/m² silikon W przypadku pożarów o wysokim poziomie ciepła przewodzonego, płomienie mogą pojawiać się od strony powłoka koca gaśniczego. Nie wpłynie to na wydajność koca gaśniczego.
Ęgde na kocu:	Metalowy łańcuszek wszyty wokół nóg, aby dodać wagi.
Główne zastosowanie:	Blokuje wszelkie małe pożary, nawet pożary baterii litowych.
Smartbag:	Worek hermetyczny. Pielęgnacja i konserwacja torby Smartbag: Użyj smaru silikonowego na zamku błyskawicznym, aby zachować szczelność i bezwonność torby.

Specyfikacja techniczna:

Materiał rdzenia			Jednostka	Tolerancja
Przędza	Osnowa Wątek	300 165	Tex Tex	± 5 ± 5
Liczba przędzy	Osnowa Wątek	8 8	Końcówki/cm Końcówki/cm	± 5 ± 5
Wytrzymałość na rozciąganie	Osnowa Wątek	3200 2500	N/50mm N/50mm	≥ ≥
Waga obszaru	-	1200	G/m2	± 10%
Grubość	- 0.40		Mm	± 5%
Wzór splotu	-			Satyna 4H
Temperatury robocze na tkaninach rdzeniowych	Krótkoterminowe ± 1600 °C Długoterminowe ± 800 °C			



sklep-ppoz.pl



bridgehill.com