Producent:

OGNIOCHRON S.A.
ul. Przemysłowa 42, 34-120 Andrychów, Polska
tel.: 33 870 25 09, e-mail: handel@ogniochron.eu

www.ogniochron.eu

Gaśnica płynowa 6 l

GPN-6x ABF/FF

FLUORINE FREE

Przeznaczenie

Zaprojektowana dla zabezpieczania obiektów użyteczności publicznej, pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, szkół, magazynów cieczy palnych, portów lotniczych.
Środek gaśniczy w gaśnicach Fluorine Free nie zawiera fluoru ani PFAS, dzięki czemu jest całkowicie biodegradowalny i neutralny dla środowiska.



Podstawowe cechy

- Łatwa i ergonomiczna w obsłudze.
- Szybka i skuteczna w gaszeniu.
- Ekonomiczna w utrzymaniu i obsłudze serwisowej.
- Zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy.
- Konstrukcja zaworu umożliwia czasowe przerwanie gaszenia.
- Możliwość wielokrotnego napełniania.
- Zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV.
- Wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną.

Jakość i bezpieczeństwo

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikowany system jakości ISO 9001.
Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.

CE 0062 · CNBOP-PIB · EN 3-7 · kiwa CERTIFIED EN 3 · PRODUKCJA POLSKA · 24 MIESIĄCE GWARANCJA

Dane techniczne

Skuteczność gaszenia	27A 144B 25F
Masa środka gaśniczego	6 l
Czynnik roboczy	N_2
Czas działania	min. 15 s
Ciśnienie próbne zbiornika	27 bar
Ciśnienie robocze	15 bar
Zakres temperatur stosowania	0 °C/+60 °C
Masa całkowita	~9,4 kg
Maks. napięcie gaszonego urządz.	1000 V
Całkowita wysokość (A)	502 mm
Średnica zbiornika (B)	160 mm



